Falk Consulting
Calea București 310 bis, 500299 Brașov
+40 268 310574 / 322834
office@falk.ro | comenzi@falk.ro
www.falk.ro | www.sames.com
RO 7260024 | J1995000289085

Fpro G

PISTOL MANUAL CU CUPĂ

Pistolul este destinat aplicării materialelor pe bază de **apă** / **solvent** **cu vâscozitate mică-medie**

sames kremlin

Airspray
Tehnologia ce asigură finisarea perfectă

metal plastic lemn



Fpro G este soluția ideală pentru pulverizare eficientă: minimizează pierderile de material, asigură finisaj superior și oferă un confort maxim.

- ✓ Rezultatul experienței Sames din **1925** până astăzi.
- ✓ Design ergonomic cu greutate redusă, trăgaci magnetic și reglaje precise pentru o utilizare extrem de ușoară.
- ✓ Construit din materiale durabile, pentru performanțe de lungă durată.



Trăgaci magnetic

Efect Vortex

Falk Consulting
Calea București 310 bis, 500299 Brașov
+40 268 310574 / 322834
office@falk.ro | comenzi@falk.ro
www.falk.ro | www.sames.com
RO 7260024 | J1995000289085

PERFORMANȚĂ

1. Pulverizare excesivă redusă și rază perfect balansată.
2. Tehnologia **Vortex** patentată creează un efect rotativ pentru atomizarea perfectă.
3. Cele **3 reglaje precise** permit obținerea razei perfecte.
   - ✓ Gamă largă de duze disponibile,
   - ✓ Compatibil cu o gamă extinsă de materiale.



PRODUCTIVITATE

4. **Design ergonomic** foarte confortabil.
5. Centru de greutate optimizat pentru a preveni oboseala.
6. Cap de aer rotativ pentru ușoara ajustare a razei, fără demontare.
7. Tehnologia **MAG-Trigger** (trăgaci magnetic) reduce efortul pentru declanșare.
8. Trăgaci îmbunătățit pentru confort superior.

DURABILITATE

9. Cupă nouă, reproiectată pentru schimbări frecvente de culoare și curățare ușoară.
10. **Membrana anti-curgere** inovativă protejează capacul cupei de vopsea.
11. Conexiune la unghi pentru a reduce încordarea furtunului.
12. Cupă de capacitate 0.6L (compatibilă și cu kitul **GSP** pentru presurizarea în cupă a materiale vâscoase)
    - ✓ Design fără ”zone moarte” pentru o curățare ușoară,
    - ✓ Mentenanță simplificată prin optimizarea pieselor de schimb,
    - ✓ Construcție premium pentru o durată de viață îndelungată.



CARACTERISTICI TEHNICE			
	CONV	HVLP	LVLP
Debit de material (cm^3/min) *în funcție de duză (1.2 – 2.2)*	200 – 440	170 – 305	190 – 440
Consum de aer (m^3/oră)	23.8	21.3	14.9
Presiune maximă aer (bar)	6		
Temperatură maximă material (°C)	50		
Vâscozitate material (s CA4)	< 20 – 60 (fără *Vortex*) < 15 – 40 (cu *Vortex*)		
Greutate (g)	445		
Duze disponibile (mm)	0.7 / 0.9 / 1.2 / 1.3 / 1.4 / 1.5 / 1.8 / 2.2 / 2.3		

Certificat ATEX
Ⓔx II 2G Ex h IIA T6 X Gb

Falk Consulting
Calea București 310 bis, 500299 Brașov
+40 268 310574 / 322834
office@falk.ro | comenzi@falk.ro
www.falk.ro | www.sames.com
RO 7260024 | J1995000289085



www.falk.ro
www.sames.com

