Falk Consulting
Calea București 310 bis, 500299 Brașov
+40 268 310574 / 322834
office@falk.ro | comenzi@falk.ro
www.falk.ro | www.sames.com
RO 7260024 | J1995000289085

sames

Fpro P

PISTOL MANUAL

sames kremlin

Airspray
Tehnologia ce asigură finisarea perfectă


metal plastic lemn

Pistolul este destinat aplicării materialelor pe bază de **apă** / **solvent**



Fpro P este conceput pentru finisaj de calitate superioară, oferind control precis al razei de pulverizare.

- ✓ Design ergonomic cu greutate redusă și reglaje precise pentru o utilizare extrem de ușoară.
- ✓ Construit din materiale durabile, pentru performanțe de lungă durată.
- ✓ Poate fi alimentat printr-un vas sub presiune sau o pompă de pulverizat.



Efect Vortex



Falk Consulting
Calea București 310 bis, 500299 Brașov
+40 268 310574 / 322834
office@falk.ro | comenzi@falk.ro
www.falk.ro | www.sames.com
RO 7260024 | J1995000289085

PERFORMANȚĂ

1. Gamă variată de accesorii pentru aplicații în orice industrie.
2. Restrictorul de vopsea și tehnologia patentată **Vortex** creează un efect rotativ de pulverizare asigurând atomizarea perfectă a materialului și eficiența ridicată a transferului – de până la **78%.**
3. Disponibil în trei variante, după tehnologia de atomizare și tipul capului de aer: CONV, HVLP sau LVLP.
4. Cele **3 reglaje precise** permit obținerea razei perfecte.
   - ✓ Aplică eficient și adezivi sau materiale pentru etanșare.



PRODUCTIVITATE

5. Centru de greutate reproiectat pentru a preveni oboseala.
6. Corp ergonomic și ușor, realizat din aluminiu anodizat.
7. Trăgaci extrem ușor de acționat, îmbunătățit pentru un confort superior.
8. Mâner cu volum redus, ideal chiar și pentru operatorii cu mâini mici.

DURABILITATE

9. Designul elegant, materialele de înaltă calitate și prelucrarea de precizie transformă **Fpro P** în soluția premium pentru aplicare profesională.
10. Împreună cu furtunurile Sames ultra-ușoare și flexibile, asigură productivitate ridicată datorită operării extrem de facile.
    - ✓ Mentenanță simplă și rapidă datorită numărului redus de componente.



CARACTERISTICI TEHNICE		
Presiune maximă material (bar)	**6**	
Presiune maximă aer (bar)	6	
Debit material (cm³/min)	200 – 750 *(în funcție de duză)*	
Temperatură maximă material (°C)	50	
Greutate (g)	480	
Duze disponibile (mm)	0.7 / 0.9 / 1.2 / 1.3 / 1.4 / 1.5 / 1.8 / 2.2 / 2.3	
Presiune aer recomandată (bar)	**CONV**	HVLP & LVLP
	2.5 – 3.5	1.5 – 2.5
Consum aer (m³/oră)	21.8 – 28.2	16.1 – 23.5

Certificare ATEX
Ⓔx II 2G Ex h IIA T6 X Gb

Falk Consulting
Calea București 310 bis, 500299 Brașov
+40 268 310574 / 322834
office@falk.ro | comenzi@falk.ro
www.falk.ro | www.sames.com
RO 7260024 | J1995000289085



www.falk.ro
www.sames.com

